

SPLENDURO SUPER

EMULSION METALLISÉE POLYACRYLIQUE



CARACTERISTIQUES GENERALES

SPLENDURO SUPER est une émulsion de polymères et de cires, formulée pour une protection résistante et brillante de tous les revêtements de sol (PVC, linoléum, pierres assimilées, marbre).

Il ne change pas la conductivité des sols en PVC antistatique.

MODE D'EMPLOI

Appliquer une couche de **SPLENDURO SUPER** sur le sol propre à l'aide d'un applicateur muni d'un manchon mouilleur. Attendre que la première couche soit bien sèche avant d'appliquer la deuxième.

Pour l'entretien, balayer avec balai en microfibre ou avec une gaze humide. Les sols traités avec **SPLENDURO SUPER** peuvent être lavés à la main ou à la machine en utilisant le détergent neutre LOUK.

Pour l'entretien à sec utiliser les produits METALSPRAY ou SPRAY N.C. avec une monobrosse à haute vitesse.

CARACTERISTIQUES TECHNIQUES

Aspect	Emulsion blanche
pH	8.9 ± 0.2
Poids spécifique	1.041 g/ml
Substances actives	26.5 %
Coefficient de friction (ASTM 2047/75)	0.54

ATTENTION

Contient: Complexe de carbonate de zinc ammoniac. Peut produire une réaction allergique.

Craint le gel.

S'assurer que le sol soit bien rincé et sec avant l'application du produit.

Le produit n'est pas classifié dangereux.



KEMIKA Spa - Sede operativa e stabilimento
Via G. Di Vittorio 55 - 15076 Ovada (AL) ITALIA
Tel: ++39 (0) 143 80494 – Fax: ++39 (0) 143 823068
info@kemikaspa.com - www.kemikaspa.com

